

Smart High Speed Horizontal Flow

เครื่องบรรจุแวนอนความเร็วสูง



Specifications / คุณสมบัติ

Model / รุ่น	HP-350H	HP-450H	HP-600H
Operating speed ความเร็ว	20 - 200 pack/min 20 - 200 ถุง/นาที	20 - 200 pack/min 20 - 200 ถุง/นาที	20 - 150 pack/min 20 - 150 ถุง/นาที
Bag length ความยาวถุง	80 - 320 mm 80 - 320 มม.	80 - 320 mm 80 - 320 มม.	100 - 400 mm 100 - 400 มม.
Max. film width (max. roll dia.) ความกว้างสูงสุด (ขนาดม้วนกว้างสุด)	350 mm (300 mm) 350 มม. (300 มม.)	450 mm (300 mm) 450 มม. (300 มม.)	600 mm (300 mm) 600 มม. (300 มม.)
Product dimensions width (Max.) ขนาดความกว้างของสินค้า (กว้างสุด)	20 - 120 mm 20 - 120 มม.	20 - 120 mm (50 - 150 mm) 20 - 120 มม. (50 - 150 มม.)	80 - 230 mm (110 - 270 mm) 80 - 320 มม. (110 - 270 มม.)
Product dimensions height (Max.) ขนาดความสูงของสินค้า (สูงสุด)	60 mm (90 mm) 60 มม. (90 มม.)	60 mm (90 mm) 60 มม. (90 มม.)	60 mm (90 mm) 60 มม. (90 มม.)
Main drive motor มอเตอร์	1 HP 1 แรงม้า	1 HP 1 แรงม้า	1 HP 1 แรงม้า
Heater ความร้อน	1600 W for center sealer 1200 W for end sealer 1600 วัตต์ สำหรับรอยซีลกลาง 1200 วัตต์ สำหรับรอยซีลหัว-ท้าย	1600 W for center sealer 1200 W for end sealer 1600 วัตต์ สำหรับรอยซีลกลาง 1200 วัตต์ สำหรับรอยซีลหัว-ท้าย	1600 W for center sealer 1200 W for end sealer 1600 วัตต์ สำหรับรอยซีลกลาง 1200 วัตต์ สำหรับรอยซีลหัว-ท้าย



บริษัท กู๊ดไทม์ อิมพอร์ต เอ็กส์พอร์ต จำกัด 16 ซอยเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

Goodtime Import Export Co.,Ltd. 16 Soi Leabklong Phasri Charoen Fangnua 12, Nongkhaem Subdistrict, Nongkhaem District,

Bangkok 10160 Tel.02-8076461-9 Mail : sales@goodtimepack.com , Website : www.goodtimepack.com, ID Line : @goodtimepack