

Strapping Machine

SANWA



MODEL	G-90	G-90L	G-90LL
Dimensions ขนาดเครื่อง	(W)900 x (D)570 x (H)730 mm. (ก)900 x (ล)570 x (ส)730 มม.	(W)1490 x (D)570 x (H)450 mm. (ก)1490 x (ล)570 x (ส)450 มม.	(W)450 x (D)570 x (H)1490 mm. (ก)450 x (ล)570 x (ส)1490 มม.
Weight น้ำหนักเครื่อง	100 kgs. 100 กิโลกรัม	80 kgs. 80 กิโลกรัม	80 kgs. 80 กิโลกรัม
Strapping Speed ความเร็วการรัด	1.5 sec/cycle 1.5 วินาที/รอบ	1.5 sec/cycle 1.5 วินาที/รอบ	1.5 sec/cycle 1.5 วินาที/รอบ
Package size ขนาดบรรจุภัณฑ์	Any size (Min. 60 mm.) ไม่จำกัดขนาด (เล็กสุด 60 มม.)	Any size (Min. 60 mm.) ไม่จำกัดขนาด (เล็กสุด 60 มม.)	Any size (Min. 60 mm.) ไม่จำกัดขนาด (เล็กสุด 60 มม.)
PP Strape width ความกว้างสายรัด	9, 12, 15 mm. 9, 12, 15 มม.	9, 12, 15 mm. 9, 12, 15 มม.	9, 12, 15 mm. 9, 12, 15 มม.
Power supply กำลังไฟฟ้า	220V 50Hz 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์	220V 50Hz 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์	220V 50Hz 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
Tension strength ความตึงที่รับได้	10 - 65 kgs. 10 - 65 กิโลกรัม	10 - 65 kgs. 10 - 65 กิโลกรัม	10 - 65 kgs. 10 - 65 กิโลกรัม

** G-90LL

- Available for packaging which has water inside.
- Waterproof into machine, controlled system and washable.
- เหมาะกับสินค้าที่มีน้ำ
- ป้องกันน้ำไหลเข้าไปในระบบ
- กล่องควบคุมสามารถกันน้ำและทำความสะอาดได้



บริษัท กู๊ดไทม์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

16 ซ.เลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 12 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

E-mail : sales@goodtimepack.com, goodtimepack@yahoo.co.th

www.goodtimepack.com, 02-8076461-9, 081-9375276

